



Barkarö, etapp 4

Carport/förråd till

Villa 154 G, 154 L och 163

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING

ALLMÄNT:

Detta är ett tillval till Villa 154 G och L samt 163. Materialsats levereras av OBOS/Myresjöhus.

Grund/mark

Under förrådsdelen utförs platta på mark med underliggande isolering. I carportdel kommer det att grusas upp och förberedas för asfaltering/plattläggning som utförs av kunden.

Yttervägg

Prefabricerad isolerad stomme med stående panel med gips på insida vägg. Slät dörr typ NorDan CYD 801. Kulör enligt färgsättningsschema. Trycke Hoppe New York F1.

Målning

Utvändiga fasader och foder är grundoljade och grundmålade från fabrik. Husen grundmålas ytterligare en gång på plats och målas därutöver en gång med täckfärg. Färgsättning enligt färgsättningsschema.

Ei, data, tele

Tabkbelysning i carport samt invändig belysning i förråd.

Yttertak

Tätskikt på yttertak av Icopal Mono PR, kulör skiffergrå. Hängrännor, stuprör, plastbelagd förzinkad plåt, försedda med utkastare. Kulör enligt färgsättningsschema.

Aroseken reserverar sig mot mindre avvikelser i produkten.

